Baffel Industrie

Absorber aus Basotect-Schaumstoff
In der Mitte des Absorbers befindet sich eine Querschiene
zum Einhängen an einer Unterkonstruktion

Maße:
1.250 x 625 x 50 mm
1.250 x 312,5 x 50 mm
Farbe: Hellgrau und Weiß
Gewicht:
625 mm: ca. 350 gr. ohne Unterkonstruktion
312,5 mm: ca. 175 gr. ohne Unterkonstruktion
Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
Brandschutz: EN 13501-1 B-s1, d0

- hoher Lichtreflexionsgrad
- hohe Absorptionswirkung
- hohe Alterungsbeständigkeit
- frei von natürlichen und künstlichen Mineralfasern

Maße: 1.250 x 625 x 50 mm

Freq.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.
A [m²]	0,29	0,59	1,04	1,61	1,64	1,65

Maße: 1.250 x 312,50 x 50 mm

Freq.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.
A [m²]	0,23	0,61	0,94	1,50	1,57	1,51