QuietLine Deckensegel

Deckenabsorber aus Akustikschaum kaschiert mit Vlies und
umlaufendem Aluminiumrahmen

Maße: 2.500 x 1.250 x 40 mm
weitere Größen auf Anfrage
Farbe: Absorbermaterial weiß, umlaufender Rahmen in Alu-Natur-Matt oder Weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9010)
Gewicht: 5 kg/Element
Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102

- hohe Alterungsbeständigkeit
- hoher Lichtreflexionsgrad
- Drahtseil- oder Magnetbefestigung
- frei von natürlichen und künstlichen Mineralfasern

Abstand zur Decke: 0 mm

Freq.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.
A [m²]	0,27	1,03	2,63	3,67	3,36	3,00

Abstand zur Decke: 60 mm

Freq.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.
A [m²]	0,28	1,53	3,59	3,97	3,53	3,34

Abstand zur Decke: 260 mm

Freq.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.
A [m²]	0,41	2,25	3,25	3,78	3,97	3,81